

## Die Flexx S

Dicht und kompakt.



## Beschreibung

DieFlexx-S besticht durch ihre Flexibilität. Tastatur kann in der Industrie, im medizinischen Bereich oder zu Hause in der Badewanne eingesetzt werden. Ihr wasserdichtes "Gehäuse" sorgt dafür, daß sie auch bei den widrigsten Umgebungseinflüssen tadellos funktioniert. Der Layout-Aufdruck aller smart-Tastaturen ist gelasert und somit garantiert abriebfest.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße:	333 x 156 x 10 mm
Gewicht:	0,390 kg
Gehäusematerial:	Polyurethan
Schutzgrad:	IP68
Farbe:	hell-grau
Kabellänge:	200 cm

### Tasten

Tastenzahl:	87
Tastaturlayout:	Windows95-Deutsch

### Elektrische Daten

Anschluß:	<a href="#">PS/2</a>
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	100 mA

### Umwelt

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +75 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1012	Flexx-S-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11