

Neu!

GFT-51 Kompakte Tastatur im Gehäuse integriert

Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.



Beschreibung

Die aus dem Baukastensystem der GFT-Serie heraus entwickelte GFT-51 Folientastatur als Tischvariante, ist speziell für extrem beengte Arbeitsverhältnisse geeignet.

Die Tastatur mit den Kompaktmaßen von 127 x 115 x 10 mm umfasst das komplette Layout einer Standardtastatur. Die numerischen und alphanumerischen Tasten sind durch unterschiedliche RAL-Farben visuell voneinander abgehoben. Sämtliche Funktionstasten, Umlaute sowie Sonderzeichen werden über die violettrote Fn-Taste bedient. Mit der AltGr-Taste kann der User die Web-Tasten aufrufen.

Die GFT-51 eignet sich besonders für Applikationen, die sehr wenig Platz zur Verfügung haben oder auch für alphanumerische Codeeingaben in Industrie, Medizin, Labor oder Messtechnik und Maschinenbau. Die Tastatur ist durch die komplett geschlossene Oberfläche staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65. Durch integrierte Knackfrösche spürt der Anwender die Dateneingabe selbst beim Tragen von Handschuhen.

Besonderheiten

- Folientastatur mit [USB](#) Anschluss, auch mit integriertem [Touchpad](#) lieferbar
- Kundenspezifische Anpassungen der RAL-Farben der einzelnen Tasten möglich
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 (NEMA 4)
- Die Tastenmechanik der GFT-51 basiert auf 9 mm Metall [Schnappscheiben](#) inklusive Goldkontakten, sowie einem 13 mm Tasten-Pitch

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad: IP65
Abmaße: 127 x 115 x 10 mm

Tasten


Tastenmechanik: Kurzhub-Membrantasten
Tastenzahl: 51
Tastaturlayout: Deutsch

Elektrische Daten

Anschluss: [USB](#)

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KS2230	GFT-51-T-USB-Ger	USB, Deutsch

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	GFT-51 Folientastatur mit Matrix Anschluss Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.

sales@www.tastaturen.com **Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11**