

GEBE

Elektronik und
Feinwerktechnik GmbH
Module und Geräte zum Eingeben,
Auswerten, Anzeigen und Ausdrucken
analoger und digitaler Daten.

► English

► Produkte

► Katalog 2002

Bestellen

► Messen

► Presse-Infos

► Kontakt / Distributoren

► Vertriebsteam

► Anfahrt

► Liefer- und Zahlungsbed.

► Login

► www.tastaturen.com

Neu!

(Internet-Katalogseite Nr. 1067)

GPT-4333-Pocket-LV-82-24-V.24(Kabel)-Akku-gr

Easyload Thermodrucker mit Akku und fest
montiertem, seriellem Schnittstellekabel •
Papierbreite: 57,5±0,5 mm • Farbe: hell-grau
RAL7035 • EEPROM für Befehle + Logos: 8
(optional bis 64) kByte • Zusatzfunktionen: Akku
Ladecontroller • Kabellänge: 1 m



Technische Daten

Easyload Thermodrucker mit Akku und fest montiertem, [Seriell](#)em Schnittstellekabel

Druckwerk

Druckverfahren: Thermo, fester Kopf

Papier

Rollendurchmesser: max. 31 mm
Papierbreite: 57,5±0,5 mm

Druckwerk

Papierdicke (Walze umschlungen): < 80 µm
Druckmöglichkeiten: Text-, Daten- und Pixelgraphikmode, [Barcode](#)
Druckbreite eff.: 48 mm
Punkte pro Druckzeile: 384
Zeichen pro Zeile: 24, (32, 42, 54)
max. Druckgeschwindigkeit: 50 mm/sek
Papierendesensor: IR-Reflektionslicht

Mechanische Daten

Gehäusematerial: Kunststoff
Farbe: hell-grau RAL7035

µ-P-System

µ-P-Type: Low Power embedded 8-Bit-Singlechip
Programmspeicher: intern im Chip
Programmspeicherplatz: 60 kByte
EEPROM für Befehle + Logos: 8 (optional bis 64) kByte
RAM Grösse: 2 kByte
Datenpuffer: 128 Byte
Zusatzfunktionen: Akku Ladecontroller & Power Down & Watch Dog & Selbsttest & programmierbare Strombegrenzung & Schwärzungssteuerung
Schalter: Papiervorschubtaste eingebaut
LED zur Statusmeldung: Statusmeldungen
Betriebsspannung Logik: 3,0 V



Standbystrom < :	< 3 mA
<hr/>	
Funktionen	
Barcodes:	EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39
Logodruck:	Aus seriellem EEPROM
Service Report:	Umfangreiche Statusmeldungen
Macro Befehle:	& Alle Befehle zum Drucker
Druckfortschritt:	meldet Druckfortschritt
<hr/>	
Anschliessbare Peripherie (Top)	
Leuchtdioden LED:	LED grün eingebaut
<hr/>	
Schnittstellen	
Serielle Schnittstelle:	RS232 (9600Bd)
<hr/>	
Elektrische Daten	
Anschluß:	RS232-Kabel 9pol.SUB-D Buchse
<hr/>	
Anschliessbare Peripherie (Top)	
Kabellänge:	1 m
<hr/>	
Schnittstellen	
Datenformat:	7, 8 Datenbits; 1, 2 Stopbits; Parity: none, odd, even;
Handshake:	Xon / Xoff & Hardwarehandshake
Baudraten:	von 1.200 bis 76.800 kbps
Datenkomprimierung:	PCL5 (ca. 1:3)
<hr/>	
Mechanische Daten	
Abmaße:	85 x 110 x 47 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kp
<hr/>	
Elektrische Daten	
Akku Type:	4xNiMH 600mAh
<hr/>	
Umwelt	
Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +65 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 90 % RLF

Lebensdauer/Qualität





Papierdurchlauf: 50 km



Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11338	GPT-4333-Pocket-82-24-V.24(Kabel)-Akku-gr	Festes RS232-Kabel, Akku

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11555	GPR-T01-057-031-007-060A-(Maxi)	Thermopapierrolle, außen beschichtet, HQ 5Jahre, 57 mm ± 0, 5 mm Papierbreite, ca. 31 mm Rollendurchmesser, 7 mm Kern
11360	GNG-6V-0,5A-U	Steckerladenetzgerät 230VAC auf 6V unregelt, 0.5A, spezieller RI

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	GPT-4333 IR Easyload Pocket-Thermodrucker	Drucker mit Akku und IR-Schnittstelle in kompaktem Gehäuse, 58 mm Papierbreite
	GPT-4333 RS232 Easyload Pocket-Thermodrucker	Papierbreite 58 mm, mit oder ohne Akku, Kunststoffgehäuse seidengrau RAL7035, Datenanschluss über Mini-Steckverbindung oder festes Kabel
	GPT-4333-Pocket-Easyload Thermodrucker	Easyload Akku Drucker komplett mit Stromversorgung, Anschlusskabel, Thermopapier und Manual in einer Umverpackung
	GPT-4333 POCKET Easyload Thermodrucker	Easyload Thermodrucker System Mini Mulde in kompakten Gehäuse, RS232 oder Infrarot Schnittstelle

	MINI-MULDE Easyload Thermodrucker	Thermodrucker basierend auf Easyload-Druckwerken mit 58 mm Papierbreite, 203 dpi
	GeBE E+F Produktspektrum	

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11