

GEBEElektronik und
Feinwerktechnik GmbH
Module und Geräte zum Eingeben,
Auswerten, Anzeigen und Ausdrucken
analoger und digitaler Daten.

▶ English

▶ Produkte

▶ Katalog 2002

Bestellen

▶ Messen

▶ Presse-Infos

▶ Kontakt / Distributoren

▶ Vertriebsteam

▶ Anfahrt

▶ Liefer- und Zahlungsbed.

▶ Login

▶ www.tastaturen.comwww.oem-printer.comGeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH
Beethovenstr. 15 * 82110 Germering * Tel: (089) 89 41 41 - 41 * Fax: (089) 8 40 21 68 * email: sales.ef@gebe.netwww.tastaturen.com®

(Internet-Katalogseite Nr. 1117)

GPT-4333-POCKET-24-V.24(Stecker)-gr**Easyload Akku Drucker in
Kompaktgehäuse mit seriellem
Schnittstellenstecker, komplett verpackt mit
Anschlusskabel, Ladegerät, Thermopapier
und Manual****Technische Daten**Easyload Thermodrucker
komplett mit Akku und [Serieller](#)
RS232 Schnittstelle an
Ministeckverbinder**Druckwerk**

Druckverfahren: Thermo, fester Kopf

Papier

Rollendurchmesser: max. 31 mm

Papierbreite: 57,5±0,5 mm

DruckwerkPapierdicke (Walze
umschlungen): < 80 µmDruckmöglichkeiten: Text-, Daten- und
Pixelgraphikmode, [Barcode](#)

Druckbreite eff.: 48 mm

Punkte pro Druckzeile: 384

Zeichen pro Zeile: 24, (32, 42, 54)

max. 50 mm/sek

Druckgeschwindigkeit:

Papierendesensor: IR-Reflektionslicht

Mechanische Daten

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: hell-grau RAL7035

µ-P-Systemµ-P-Type: Low Power embedded
8-Bit-Singlechip

Programmspeicher: intern im Chip

Programmspeicherplatz: 60 kByte

EEPROM für Befehle + 8 (optional bis 64) kByte

Logos:

RAM Grösse: 2 kByte

Datenpuffer:	128 Byte
Zusatzfunktionen:	Akku Ladecontroller & Power Down & Watch Dog & Selbsttest & programmierbare Strombegrenzung & Schwärzungssteuerung
Schalter:	Papiervorschubtaste eingebaut
LED zur Statusmeldung:	Statusmeldungen
Betriebsspannung Logik:	3,0 V
Standbystrom < :	< 3 mA

Funktionen

Barcodes:	EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39
Logodruck:	Aus seriellem EEPROM
Service Report:	Umfangreiche Statusmeldungen
Macro Befehle:	& Alle Befehle zum Drucker
Druckfortschritt:	meldet Druckfortschritt

Anschliessbare Peripherie (Top)

Leuchtdioden LED:	LED grün eingebaut
-------------------	--------------------

Schnittstellen

Serielle Schnittstelle:	RS232 (9600Bd)
Datenformat:	7, 8 Datenbits; 1, 2 Stopbits; Parity: none, odd, even;
Handshake:	Xon / Xoff & Hardwarehandshake
Baudraten:	von 1.200 bis 76.800 kbps
Datenkomprimierung:	PCL5 (ca. 1:3)

Mechanische Daten

Abmaße:	85 x 110 x 47 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kp

Elektrische Daten

Akku Type:	4xNiMH 600mAh
------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +65 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 90 % RLF

Lebensdauer/Qualität

Papierdurchlauf:	50 km
------------------	-------

Ergänzende Informationen







Ladegerät:	GNG-6V-0,5A-U
Datenkabel RS232 (9pol SUB-D-Buchse):	GKA-443-2-1000
Thermopapier 5 Rollen:	GPR-T01057-031-007-060A
Manual:	0400-MAN-D-4382
Transparente Öffnungsklappe:	GMT-4392-LEVER-tr

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11615	GPT-4333-Pocket-24-V.24(Stecker)-gr-SET1	RS232, trennbares Datenkabel

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11347	GPR-T01-057-031-007-060A	Thermopapierrolle, außen beschichtet, HQ 5Jahre, 57 mm ± 0, 5 mm Papierbreite, ca. 31 mm Rollendurchmesser, 7 mm Kern
11555	GPR-T01-057-031-007-060A-(Maxi)	Thermopapierrolle, außen beschichtet, HQ 5Jahre, 57 mm ± 0, 5 mm Papierbreite, ca. 31 mm Rollendurchmesser, 7 mm Kern

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	GPT-4333 IR Easyload Pocket-Thermodrucker	Drucker mit Akku und IR-Schnittstelle in kompaktem Gehäuse, 58 mm Papierbreite
	GPT-4333 RS232 Easyload Pocket-Thermodrucker	Papierbreite 58 mm, mit oder ohne Akku, Kunststoffgehäuse seidengrau RAL7035, Datenanschluss über Mini-Steckverbindung oder festes Kabel
	GPT-4333-Pocket-Easyload Thermodrucker	Easyload Akku Drucker komplett mit Stromversorgung, Anschlusskabel, Thermopapier und Manual in einer Umverpackung
	GPT-4333 POCKET Easyload Thermodrucker	Easyload Thermodrucker System Mini Mulde in kompakten Gehäuse, RS232 oder Infrarot Schnittstelle
	MINI-MULDE Easyload Thermodrucker	Thermodrucker basierend auf Easyload-Druckwerken mit 58 mm Papierbreite, 203 dpi
	GeBE E+F Produktspektrum	

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11