

GEBEElektronik und
Feinwerktechnik GmbH
Module und Geräte zum Eingeben,
Auswerten, Anzeigen und Ausdrucken
analoger und digitaler Daten.

▶ English

▶ Produkte

▶ Katalog 2002

Bestellen

▶ Messen

▶ Presse-Infos

▶ Kontakt / Distributoren

▶ Vertriebsteam

▶ Anfahrt

▶ Liefer- und Zahlungsbed.

▶ Login

▶ www.tastaturen.comwww.oem-printer.comGeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH
Beethovenstr. 15 * 82110 Germering * Tel: (089) 89 41 41 - 41 * Fax: (089) 8 40 21 68 * email: sales.ef@gebe.netwww.tastaturen.com(Internet-Katalogseite Nr.
1115)**GPT-4352-LV-82-24-V.24-EE-at**

Easyload Einbauthermodrucker in
MINI-Mulde bestehend aus
Easyloaddruckwerk
GPT-4302-LV und Controller
GCT-4382-LV-24-V.24-EE •
Papierbreite: 57,5±0,5 mm •
EEPROM für Befehle + Logos: 8
(optional bis 64) kByte • Serielle
Schittstelle: RS232 (9600Bd) •
Farbe: anthrazit •
Betriebsspannungsbereich Power:
3,0 - 7,2 V

**Technische Daten**

Easyload Einbauthermodrucker
in MINI-Mulde bestehend aus
Easyloaddruckwerk
[GPT-4302-LV](#) und Controller
[GCT-4382-LV-24-V.24-EE](#)

Druckwerk

Druckverfahren: Thermo, fester Kopf

Papier

Rollendurchmesser: max. 31 mm
Papierbreite: 57,5±0,5 mm

Druckwerk

Papierdicke (Walze
umschlungen): <80 µm
Druckmöglichkeiten: Text-, Daten- und
Pixelgraphikmode, [Barcode](#)
Druckbreite eff.: 48 mm
Punkte pro Druckzeile: 384
Zeichen pro Zeile: 24, (32, 42, 54)
max. Druckgeschwindigkeit: 50 mm/sek
Papierendesensor: IR-Reflektionslicht

µ-P-Systemµ-P-Type: Low Power embedded
8-Bit-Singlechip

| | |
|-----------------------------|--|
| Programmspeicher: | intern im Chip |
| Programmspeicherplatz: | 60 kByte |
| EEPROM für Befehle + Logos: | 8 (optional bis 64) kByte |
| RAM Grösse: | 2 kByte |
| Datenpuffer: | 128 Byte |
| Zusatzfunktionen: | Power Down & Watch Dog & Selbsttest & programmierbare Strombegrenzung & Schwärzungssteuerung |
| Schalter: | Papiervorschubtaste eingebaut |
| LED zur Statusmeldung: | Statusmeldungen |
| Betriebsspannung Logik: | 3,0 V |
| Standbystrom < : | < 3 mA |

Funktionen

| | |
|-------------------|---|
| Barcodes: | EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39 |
| Logodruck: | Aus Seriell em EEPROM |
| Service Report: | Umfangreiche Statusmeldungen |
| Macro Befehle: | & Alle Befehle zum Drucker |
| Druckfortschritt: | meldet Druckfortschritt |

Anschliessbare Peripherie (Top)

| | |
|-------------------|---|
| Wickler: | Papieraufwickler |
| Steuertaster: | Testtaster |
| Leuchtdioden LED: | LED grün eingebaut & ext. LED, programmierbar |

Schnittstellen

| | |
|------------------------|---|
| Serielle Schittstelle: | RS232 (9600Bd) |
| Datenformat: | 7, 8 Datenbits; 1, 2 Stopbits; Parity: none, odd, even; |
| Handshake: | Xon / Xoff & Hardwarehandshake |
| Baudraten: | von 1.200 bis 76.800 kbps |
| Datenkomprimierung: | PCL5 (ca. 1:3) |

Mechanische Daten

| | |
|------------------|-----------------|
| Abmaße: | 77 x 78 x 40 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe: | anthrazit |
| Gewicht: | 0,130 kp |

Elektrische Daten

| | |
|--------------------------|-------------|
| Betriebsspannungsbereich | 3,0 - 7,2 V |
| Power: | |

Umwelt


| | |
|---------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur: | von -10 °C bis +65 °C |
| Lagertemperatur: | von -20 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 - 90 % RLF |

Lebensdauer/Qualität

| | |
|------------------|-------|
| Papierdurchlauf: | 50 km |
|------------------|-------|

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| 11621 | GPT-4352-LV-82-24-V.24-EE-at | V.24 (RS232) und EEPROM |

Katalog-Querverweise

| Klick! | Titel | |
|--|--|--|
|  | MINI-Mulde | Miniaturl Easyload Einbaudrucker der neuesten Generation für 58 mm Thermopapier mit Easyload Technologie, formschöne Kunststoffeinbaumulde |
|  | GPT-4352-SET Easyload Einbaudrucker SETs | Helfen beim schnellen, unkomplizierten Start. Alle erforderlichen Teile wie Easyload Einbaudrucker, Stromversorgung, alle Kabel, Thermopapier, ein austauschbarer transparenter Öffnungshebel und eine Bedienungsanleitung in einem Paket. |
|  | GPT-4344/46 DIN Gehäusedrucker | Easyload Einbaudrucker mit paralleler oder serieller Schnittstelle, Gehäuse nach DIN 43700, mit und ohne Papieraufwickler |
|  | GPT-4333 POCKET Easyload Thermodrucker | Easyload Thermodrucker System Mini Mulde in kompakten Gehäuse, RS232 oder Infrarot Schnittstelle |
|  | MINI-MULDE Easyload Thermodrucker | Thermodrucker basierend auf Easyload-Druckwerken mit 58 mm Papierbreite, 203 dpi |
|  | GeBE E+F Produktspektrum | |

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11