

GeBE

Elektronik und
Feinwerktechnik GmbH
Module und Geräte zum Eingeben,
Auswerten, Anzeigen und Ausdrucken
analoger und digitaler Daten.

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH
Beethovenstr. 15 * 82110 Germering * Tel: (089) 89 41 41 - 41 * Fax: (089) 8 40 21 68 * email: sales.ef@gebe.net

www.tastaturen.com®

▶ English

▶ Produkte

▶ Katalog 2002

Bestellen

▶ Messen

▶ Presse-Infos

▶ Kontakt / Distributoren

▶ Vertriebsteam

▶ Anfahrt

▶ Liefer- und Zahlungsbed.

▶ Login

▶ www.tastaturen.com



(Internet-Katalogseite Nr.
964)

GCT-4382-..V.24-EVAL V.24

Für Mini-Thermodrucker
GPT-4302 Easy Load, Power
Down Stromsparmodi, serielle
V.24 (RS232) Schnittstelle, 8
kByte EEPROM,
SPI-Erweiterungsschnittstelle,
Wickleransteuerung, Akku
Ladeschaltung, Power: 3,0 - 7,2
V

**Beschreibung**

GeBE E+F GmbH Katalog Seite 964

Technische Daten

Thermodruckercontroller steuert
das Easyload-Druckerwerk
[GPT-4302-LV](#)

Druckwerk

Papierbreite: 58 mm
Druckmöglichkeiten: Text-, Daten- und
Pixelgraphikmode, [Barcode](#)
Druckbreite eff. : 48 mm
Punkte pro Druckzeile: 384
Zeichen pro Zeile möglich: 24, (32, 42, 54)

µ-P-System

µ-P-Type: Low Power embedded
8-Bit-Singlechip
Programmspeicher: Flash intern im Chip
Programmspeicherplatz: 60 kByte
EEPROM für Befehle +
Logos: 8 (optional bis 64) kByte
RAM Grösse: 2 kByte
Datenpuffer: 128 Byte

Zusatzfunktionen:	& Watch Dog & & Power Down & & Selbsttest & & Akku Ladecontroller & & programmierbare Strombegrenzung & & Schwärzungssteuerung
Schalter:	Papiervorschubtaste eingebaut
LED zur Statusmeldung:	Statusmeldungen
Betriebsspannung Logik:	3,0 V
Standbystrom < :	1 mA

Funktionen

Barcodes:	EAN8 & EAN13 & 2 aus 5 interleaved & Code39
Logodruck:	Aus Seriell em EEPROM
Service Report:	Umfangreiche Statusmeldungen
Macro Befehle:	& Alle Befehle zum Drucker
Druckfortschritt:	meldet Druckfortschritt

Anschliessbare Peripherie (Top)

:	Easyload Thermodruckwerk GPT-4302-LV
Wickler:	Papieraufwickler
Steuertaster:	Testtaster
Leuchtdioden LED:	LED grün eingebaut & ext. LED, programmierbar

Schnittstellen

Serielle Schittstelle:	RS232 & GeBE SPI
Datenformat:	7, 8 Datenbits; 1, 2 Stopbits; Parity: none, odd, even;
Handshake:	Xon / Xoff & Hardwarehandshake
Baudraten:	von 1.200 bis 76.800 kbps
Datenkomprimierung:	PCL5 (ca. 1:3)

Mechanische Daten

Abmaße:	70 x 30 x 11 mm
Gewicht:	0,020 kp

Elektrische Daten

Akku Type:	NiMH 1,2 V
Anschliessbare Akkuzellen:	4 Stück
Betriebsspannungsbereich Power:	3,0 - 7,2 V

Umwelt


Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +65 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 90 % RLF

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11333	GCT-4382-LV-24-V.24-EVAL	V.24 (RS232) voll bestückt

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
11543	GDO-0412-SMAN-D-4352	Bedienungsanleitung GPT-4352 (Deutsch)
11545	GDO-0400-MAN-D-4382	Manual GCT-4382 (Deutsch) PDF
11095	ELM205-LV (GPT-4302-LV)	Low-Voltage
11397	GPT-4352-LV-at	Einbau-Thermodrucker, anthrazit, 58 mm Papierbreite, 3,0-7,2 VDC, RS232
11353	GKA-410-1-250	Stromversorgungskabel, eine Seite offen, 250 mm
11451	GNG-6,5V-3A-(10-36)VDC	DC/DC Wandler 8 -40 VDC auf 6,5 VDC
11445	GNG-5V-2.5A-AC-T	Netzteil 100-240VAC auf 5VDC, 2,5A, incl. Netzkabel
11508	GNA-BOX-4xMignon	Einbauschublade für 4 Batterien oder Akkuzellen, Form Minion (AA)
11360	GNG-6V-0,5A-U	Steckerladenetzgerät 230VAC auf 6V unregelt, 0.5A, spezieller RI
11362	GKA-409-1-190	Anschlußkabel für Ladegerät oder DC/DC Wandler, 6 Einzelleitungen, eine Seite offen, 190 mm
11352	GKA-406-2-1000	RS232 Rundkabel, 500 mm, auf SUB-D 9 pol. Buchse
11472	GPW-G-058-040-5V-at	Papieraufwickler im Kunststoffgehäuse, Papierbreite 58 mm, Wickelteller 40 mm, Betriebsspannung 5VDC
11477	GPW-K-058-040-5V	Papieraufwickler, 5VDC, 60 mm Papierbreite, 62 mm Wickelteller
11387	GKA-414-1-500	RS232/ TTL Kabel, eine Seite offen, 500 mm

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	APS ELM205 Easyload Mini-Druckwerke	Druckwerke (GPT-4302) mit herausnehmbarer Druckwalze, 58 mm Papierbreite, für Papierstärken bis 80µm
	GCT-4382 Druckercontroller	Kontroller für die Easyload Thermodruckerwerke der Serie GPT-4302 (ELM205)
	MINI-MULDE Easyload Thermodrucker	Thermodrucker basierend auf Easyload-Druckwerken mit 58 mm Papierbreite, 203 dpi
	GeBE E+F Produktspektrum	

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11