

GTL-105 Standardtastatur mit Touchpad in IP65

Flache und platzsparende Tastatur mit integriertem Touchpad nach Schutzgrad IP65.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Gut geeignet im industriellen Umfeld, in Kfz-Werkstätten, Drehereien oder Druckereien. Auch im medizinischen Bereich einsetzbar, da es eine speziell für die Tastatur hergestellte Silikonschutzfolie gibt.

Besonderheiten:

- Diese kompakte, wasserdichte IP65 Tastatur mit integriertem, kapazitivem [Touchpad](#) entspricht den neuesten ergonomischen Ansprüchen bezüglich flachen, platzsparenden Industriedesigns.
- Langhubtasten (4 mm Hub) mit gelaserter Tastenbeschriftung gegen Abrieb
- AT- und [PS/2](#)-Anschlüsse im Lieferumfang inbegriffen.
- Drei zusätzliche Tasten ermöglichen den schnellen Aufruf von Windows 95/98-Funktionen.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	459 x 160 x 25 mm
Gewicht:	0,75 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	190 cm

Tasten

Tastenzahl:	105
Tastaturlayout:	Deutsch oder US
Lebenszeit:	5 Mio. Betätigungen min.
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2 und AT
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C


Lagertemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Technische Kurzbeschreibung

Aufstellwinkel: 6,0% und 12%

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1189	GTL-105-Touch-IP65-Ger	PS/2 und AT, Deutsch
KW1190	GTL-105-Touch-IP65-US	PS/2 und AT, US

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	GTL-105 Serie mit IP65 Langhubtasten Wasserdichte Tastaturen als Tischgehäuse oder in 19"-Schublade. Erhältlich im Standardlayout WIN95/98.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11