



Oberfläche geschliffen  
 Tasten getrommelt  
 Kurzhubtasten, Schaltweg ca. 0,6 mm, Betätigungsweg ca. 0,8 mm,  
 Betätigungskraft ca. 2,5N  
 Raster 19,05 mm  
 Schutzart frontseitig IP65

Befestigung rückseitig mit Blechschrauben ISO 7049 ST 2,9  
 Anschlußkabel 2 m, geschirmt, glatt  
 mit PS/2 (Mini-DIN) Stecker  
 Kabelabgang rückseitig

				Freimaßtoleranzen		Maßstab		Werkstoff	
				ISO 2768-m				Front: Edelstahl 1,2 dick (1.4301)	
								Datei: ..zeichnungen\BR50\9904023	
				1999		Tag		Name	
				Bearb.		22.11.		Be	
01		11 00		26.1.		-		-	
-		188 99		-		-		-	
Ausgabe		Nr. Änderung		Tag		Name		Format	
								A2	
								Nr.	
								1	
								Blatt 1	
								Blätter	
								Ersatz für:	

Edelstahl-Tastatur  
 Einbauversion

Nicht in den Verkauf zu geben! Dieses Dokument ist  
 Eigentum der GEM-Produktions GmbH. Nachdruck, Verbreitung  
 oder sonstiges Verwenden ist ohne schriftliche Genehmigung  
 der GEM-Produktions GmbH. Die GEM-Produktions GmbH  
 übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch  
 dieses Dokuments resultieren. Alle Rechte vorbehalten. Inhaber der  
 Patente: GEM-Produktions GmbH.