

KFT-101/102 Tischgehäuse

Im praktischen Tischgehäuse ist diese frontseitig nach IP65 staub- und wasserdichte

**Beschreibung****Technische Daten****Anwendungsbeispiele:**

Die Tastatur eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

Besonderheiten:

Die Tastatur ist auch im qualitativ hochwertigen Gehäuse sehr kompakt, passt in 1HE Schubladen von 19" Rack-Systemen und ist durch ihre Bauart frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der [Hauptseite der KFT-101/102-Serie](#)

Mechanische Daten

Abmaße:	370 x 180 x 28 mm
Gewicht:	1,75 kg
Schutzgrad:	IP65
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik:	OMRON Tasten
Tastenzahl:	US-101/D-102
Tastaturlayout:	Deutsch oder US
Schaltkraft:	2,55 ± 0,65 N
Schaltweg:	0,3 ± 0,2 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von -25 °C bis +65 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KF1225	KFT-102-T-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KF1226	KFT-101-T-PS/2-US	PS/2 Anschluss, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1343	ZK-2-USB	Adapter von PS/2 auf USB
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KFT-101/102-Serie nach Schutzgrad IP65 Folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit 101 oder 102 Tasten, erhältlich als Tisch-, Fronteinbau- und 19"-Version.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11