

KFT-101/102 Fronteinbauversion

Fronteinbauversion kann mit Hilfe der rückseitigen Stehbolzen einfach befestigt werden.



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Die Frontplattenvariante der KFT-101/102 Serie eignet sich besonders für den Einsatz in Schaltschränken oder Bedienterminals in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

Besonderheiten:

Als Frontplattenversion läßt sich die folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit Hilfe der integrierten Stehbolzen einfach befestigen und ist durch ihre Bauart frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der [Hauptseite der KFT-101/102-Serie](#)

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	482,6 x 177,8 x 42,5 mm
Gewicht:	1,290 kg
Schutzgrad:	IP65
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik:	OMRON Tasten
Tastenanzahl:	US-101/D-102
Tastaturlayout:	MF2-Länder
Schaltkraft:	2,55 ± 0,65 N
Schaltweg:	0,3 ± 0,2 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -25 °C bis +65 °C


Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KF1229	KFT-102-F-PS/2-Ger	PS/2 Anschlu*, deutsches Layout	149,29 EUR (291,99 DM)	173,18 EUR (338,70 DM)
KF1230	KFT-101-F-PS/2-US	PS/2 Anschluß, US Layout	149,29 EUR (291,99 DM)	173,18 EUR (338,70 DM)

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
ZK1277	Abdeckung f*r KFT-101/102-19Ó	Abdeckung f*r die Elektronik	27,60 EUR (53,98 DM)	32,02 EUR (62,62 DM)
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT	3,06 EUR (5,98 DM)	3,55 EUR (6,94 DM)

Alle Preise in EUR ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
 (netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.
 Stand: 27.03.2002 / Änderungen vorbehalten.

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	KFT-101/102-Serie nach Schutzgrad IP65	Folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit 101 oder 102 Tasten, erhältlich als Tisch-, Fronteinbau- und 19"-Version.

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11