

## KFT-105-V-Touch-PS2-Ger

Folientastatur mit Touchpad im  
Edelstahl-Gehäuse



### Beschreibung

#### Anwendungsbeispiele:

Das komfortable Edelstahlgehäuse mit integriertem [Touchpad](#) eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

#### Besonderheiten:

Die Tastatur ist samt dem kapazitiven Touchpad in ein qualitativ hochwertiges Edelstahlgehäuse integriert und ist frontseitig nach IP65 staub- und wasserdicht.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard.

Andere Ländervariantensowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.



**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: 530,6 x 230 x 40 mm  
 Schutzgrad: IP65  
 Gehäusematerial: Edelstahl  
 Kabellänge: 180 cm

**Tasten**

Tastenmechanik: Kurzhubtaste  
 Tastenanzahl: 105, 104  
 Tastaturlayout: deutsch  
 Lebenszeit: 3 Mio. Betätigungen min.  
 Schaltkraft: 2,6 N  
 Schaltweg: 0,4 mm  
 Tastenbedruckung: Siebdruck

**Elektrische Daten**

Zusatzanschluß: für [Touchpad PS/2](#)

**Temperaturbereich**

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C  
 Lagertemperatur: von -30 °C bis +60 °C

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>		<b>1 (netto)</b>	<b>1 (brutto)</b>
KF1251	KFT-105-V-Touch-PS2-Ger	PS/2 Anschlu*, deutsches Layout	629,29 EUR (1.230,78 DM)	729,98 EUR (1.427,71 DM)
KF1253	KFT-105-V-Touch-PS2-US	PS/2 Anschluß, us Layout	629,29 EUR (1.230,78 DM)	729,98 EUR (1.427,71 DM)

Alle Preise in EUR ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.  
 (netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.  
 Stand: 27.03.2002 / Änderungen vorbehalten.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11