

KFT-105-V-Track-PS2-Ger

Folientastatur mit Trackball im Edelstahl-Gehäuse



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit integriertem [Trackball](#) in einem Edelstahlgehäuse eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

Besonderheiten:

Die Tastatur ist samt dem Trackball in einem qualitativ hochwertiges Edelstahlgehäuse integriert und ist frontseitig nach IP65 staub- und wasserdicht.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 530,6 x 230 x 40 mm
 Schutzgrad: IP65
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Kurzhubtaste
 Tastenanzahl: 105 oder 104
 Tastaturlayout: Deutsch
 Lebenszeit: 3 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 2,6 N
 Schaltweg: 0,4 mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Zusatzanschluß: für [Touchpad PS/2](#)

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -30 °C bis +60 °C

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | |
|------------|-------------------------|----------------------------------|
| KF1255 | KFT-105-V-Track-PS2-Ger | PS/2 Anschluss, deutsches Layout |
| KF1254 | KFT-105-V-Track-PS2-US | PS/2 Anschluss, US Layout |

Zubehör

| Katalognr. | Artikelbezeichnung | |
|------------|--------------------|--------------------------|
| ZK1343 | ZK-2-USB | Adapter von PS/2 auf USB |

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11