

## KFT-105-V-Track-PS2-Ger

### Folientastatur mit Trackball im Edelstahl-Gehäuse



---

## Beschreibung

### Anwendungsbeispiele:

Diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit integriertem [Trackball](#) in einem Edelstahlgehäuse eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

### Besonderheiten:

Die Tastatur ist samt dem Trackball in einem qualitativ hochwertiges Edelstahlgehäuse integriert und ist frontseitig nach IP65 staub- und wasserdicht.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.



## Technische Daten

## Mechanische Daten

Abmaße: 530,6 x 230 x 40 mm  
 Schutzgrad: IP65  
 Gehäusematerial: Edelstahl  
 Kabellänge: 180 cm

## Tasten

Tastenmechanik: Kurzhubtaste  
 Tastenanzahl: 105, 104  
 Tastaturlayout: deutsch  
 Lebenszeit: 3 Mio. Betätigungen min.  
 Schaltkraft: 2,6 N  
 Schaltweg: 0,4 mm  
 Tastenbedruckung: Siebdruck

## Elektrische Daten

Zusatzanschluß: für [Touchpad PS/2](#)

## Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C  
 Lagertemperatur: von -30 °C bis +60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KF1255	KFT-105-V-Track-PS2-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KF1254	KFT-105-V-Track-PS2-US	PS/2 Anschluß, US Layout