

**KME-65-Modul-PS/2**

Ideal, wenn Sie eine besonders elegante, leicht abwaschbare und absolut wasserdichte Tastatur im kompakten Layout suchen.

**Beschreibung**

Durch die absolute Dichtheit, die austauschbare Beschriftung, die Funktionsweise sowie die Handschuhbedienung sind diese Tastenfelder besonders vielseitig anwendbar.

**Anwendungsbeispiele:**

Pharmazeutische Industrie, Gastronomie, Point-of-Information Terminals, Druckdichte Gehäuse, Industriesteuerungen.

**Besonderheiten:**

Die Version mit 65 Tasten bietet die wichtigsten Tasten einer Standardtastatur in einem besonders kompakten Layout.

Die Tastaturen werden als Standard im deutschen Layout ausgeliefert. Unsere HF-Tastaturen können jedoch auch Ihren Bedürfnissen im Bezug auf Layout und Schnittstellen [Kundenspezifisch](#) angepasst werden. Sprechen Sie mit uns.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der [Hauptseite der Hinter-Glas-Tastaturen](#)

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: 378 x 221 x 30 mm  
Schutzgrad: IP66

**Tasten**

Tastenmechanik: Hochfrequenztechnik  
Tastaturlayout: Spezial  
Tastenbedruckung: frei beschriftbar

**Elektrische Daten**

Anschluß: [PS/2](#)  
Betriebsspannung: 5 ± ,5 V

**Umwelt**

Betriebstemperatur: von -20 °C bis 70 °C

Lagertemperatur: von -40 °C bis 85 °C

---

**Lieferinformationen**

**ACHTUNG!**

Bitte teilen Sie uns die Stärke des Glases mit, hinter welchem die Nummernblöcke eingesetzt werden.

---

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
KM1138	KME-65-Modul-PS/2	PS/2 Anschluss

**sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11**