



## KVS-105 Front Touch Numblock

Stabile Frontplatte aus Edelstahl für den Einbau von vorne. Einfache Befestigung durch integrierte Stehbolzen auf der Frontplattenrückseite.



### Beschreibung

#### Anwendungsbeispiele:

**Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalegefährdete Bereiche, als auch für die klassische Industrie oder den Maschinenbaubereich. Gut geeignet auch für medizinische Anwendungen oder in der Chemie, sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich.**

- Aufgrund ihrer besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.
- Gute Resistenz gegen äußere Einflüsse
- Die Einbauvariante mit 105 Tasten verfügt über Windowstasten

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial:	Edelstahl
Schutzgrad:	IP65
Abmaße:	145,4 x 449 x 29 mm
Kabellänge:	180 cm

#### Tasten

Tastenmechanik:	Membrane
Tastenzahl:	105
Tastaturlayout:	Win95/98 2000/XP
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,9 ± 0,1 N

Schaltweg: 1,6 ± 0,1 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

---

#### Elektrische Daten

Anschluß: [PS/2](#)

Zusatzanschluß: PS/2

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von -20 °C bis +70 °C

---

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1204	KVS-105-Front-Touch-C-PS/2-Ger	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KV1205	KVS-105-Front-Touch-C-PS/2-US	PS/2 Anschluß, US Layout

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11