



KVS-L90-Tisch Touch

Tischversion mit Touch und 3mm Hub



Beschreibung

Höchster Bedienkomfort und schnelle Dateneingabe, durch ergonomischen Tastenhub

- Sicheres, angenehmes Tastgefühl
- Tastenhub 3,0 mm
- Vandalensicherer Aufbau
- erhabene Tasten Im Aluminium Tischgehäuse
- Edeltastatur für industriellen Einsatz
- MF2--Layout



Technische Daten/Aufbau

- Schock Vibration: 500/ms¹¹ ms/50 m/s 2-5 kHz sin
- CE Konformität
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie 2006/95/EG Nieder- spannungsrichtlinie
- DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 55022 DIN EN 55024 DIN EN 60950
- Schutzart: NUM-Block [IP65](#) [Touchpad](#) IP65 [Trackball](#) statisch IP65 dynamisch IP54

Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäusematerial: Edelstahl
 Schutzgrad: [IP65](#)
 Abmaße: 483,2 x 171,6 x 36,7 mm
 Kabellänge: 150 cm

Tasten

Tastenmechanik: Carbon-Kontakt
 Tastenanzahl: 90
 Tastaturlayout: Deutsch oder US
 Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: $0,8 \pm 0,1$ N
 Schaltweg: 3 mm
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#) oder [USB](#)

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +70 °C
 Lagertemperatur: von -25 °C bis +75 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>... mit PS2 Anschluß</i>		
KV1456	KVS-L90-T-Touch-PS2-Ger	PS/2, Deutsch
KV1457	KVS-L90-T-Touch-PS2-US	PS/2, US
<i>... mit USB Anschluß</i>		
KV1458	KVS-L90-T-Touch-USB-Ger	USB, Deutsch
KV1459	KVS-L90-T-Touch-USB-US	USB, US

sales@tastaturen.com **Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11**