www.tastaturen.com[®]

KVS-66

Vandalengeschützte Edelstahltastatur speziell für schnelles Schreiben. Als Rückeinbauversion mit Trackball



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Diese qualitativ hochwertige Tastatur wurde besonders für die Verwendung an modernen Internet-Terminals konzipiert und zeichnet sich durch die folgenden bestechenden Merkmale aus.

Besonderheit Tastatur:

Diese vandalismusgeschützte Tastatur besitzt Edelstahltasten mit einem Hub von 3, mm und ist damit die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur. Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar.

Aufgrund ihrere besonderen Robustheit läßt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser

Die Tastaturen sind alle kundenspezifisch anpassbar und in verschiedenen Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.



Seite: KVS-66

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 402,9 x 145 x 36 mm

Schutzgrad: IP65 Gehäusematerial: Edelstahl Kabellänge: 150 cm

Tasten

Tastenmechanik: Membrane

Tastenanzahl: 66

Tastaturlayout: Terminal

Lebenszeit: 5 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 5 N Schaltweg: 3 mm Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: PS/2
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 300 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +50 °C Lagertemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KV1155	KVS-66-D-PS/2	PS/2 Anschluß, deutsches Layout	871,60	1.011,06
KV1156	KVS-66-US-PS/2	PS/2 Anschluß, US Layout	871,60	1.011,06

Alle Preise in DM ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr. (netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt. Stand: 15.06.2001 / Änderungen vorbehalten.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11