



Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick
 Tastenkappen: Edelstahl, getrommelt
 Tastenbeschriftung: Laser
 Schutzart: IP65 (frontseitig)

Tastenhub: 1,5 mm
 Tastenüberstand: ca. 1,5 mm
 Betätigungskraft: ca. 1 N, mit Druckpunkt
 Tastenraster: 19,05 mm
 Technologie: Silikonmatte

Schnittstelle: PS/2
 Kabellänge: 1,5 m
 Stecker: 6 pol. MiniDIN

Einbau: rückseitig
 Frontplattendicke: 2-4 mm

				Freimaßtoleranzen		Werkstoff	
				Maßstab		1:1	
				Tag		Name	
				Bearb. 15.2.01		Be	
				Geprüft			
				Gesehen			
				Nr.		Datei ..\ZEICHNUNGEN\BR50\9904110.CDR	
				Jahr		Benennung	
				Tag		Edelstahl Tastatur	
				Name		Layout deutsch	
				Nr.		Format	
				A2		KVS-64-D-PS/2	
				Ersatz für:		Blatt 1	
				Änderung		1 Blätter	

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Vorstudie. Vor dem
 Beginn der Ausführung ist eine detaillierte
 Messung aller Teile vorzunehmen. Soweit
 Abweichungen festgestellt werden, sind diese
 sofort zu melden. Die Verantwortlichkeit für
 die Richtigkeit der Angaben liegt bei dem
 Auftraggeber.

Computerzeitschrift Zeichnung (CoordDraw)