

KWD-83-Frontplattenversion

Frontplattenversion mit hohem Schutzgrad IP65. als Fronteinbauversion



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Für diese Produktserie gibt es viele Anwendungsbereiche. Die Tastaturen lassen sich sowohl im industriellen und medizinischen Bereich als auch in Infoterminals sehr gut einsetzen.

Besonderheiten:

- Sehr geringe Einbauhöhe, geringe Außenmaße
- Standard-Tastatur-Layout und Tasten für Windows-Funktionen
- Extrem flache Einbautastatur mit integrierten Stehbolzen zur einfachen Montage in vorhandene Pultgehäuse.
- Durch die geschlossene Silikonmatte wird ein hoher Schutzgrad (ähnlich IP65) erreicht.
- Das Tastenlayout ist bewusst kompakt gewählt, d.h. dem Standardlayout angepasst. So hat sie auch einen integrierten Nummernblock, erreichbar über eine Steuerungsebene
- Andere Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	305 x 134 x 10 mm
Gewicht:	1,350 kg
Gehäusematerial:	Metall
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik:	Carbon-Kontakt
Tastenanzahl:	83
Tastaturlayout:	Deutsch oder US-Euro
Lebenszeit:	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	1,2 N
Schaltweg:	1 mm

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2 oder USB
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	20 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis 60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Anschluss USB</i>		
KM1206	KWD-83-Front-USB-GER	USB, Deutsch, Computer-grau
KM1207	KWD-83-Front-USB-US	USB, US-Euro, Computer-grau
<i>Anschluss PS/2</i>		
KM1198	KWD-83-Front-PS/2-GER	PS/2, Deutsch, Computer-grau
KM1199	KWD-83-Front-PS/2-US	PS/2, US-Euro, Computer-grau

sales@tastaturen.com Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11