

Typetape Tastaturen für PC

Sondertastaturen mit programmierbaren Tasten für PC.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Typetape Tastatur ermöglicht das schnelle und optimale Arbeiten unter MAC und Windows sowie das Erstellen neuer sichtbarer Hotkeys in allen gängigen Programmen. Gut geeignet für alle PC-Anwendungsbereiche.

Besonderheiten:

- Viele Arbeitsabläufe, wie der – mit Akzenten gespickte Fremdsprachensatz oder die Datenerfassung in der Buchhaltung - könnten durch durchdachte Erweiterungen optimiert werden.
- Bis zu 96 Sonderzeichen auf 24 freiprogrammierbaren Tasten mit bis zu 30 Zeichen pro Taste.
- Die Typetape kann mit [ADB](#)- oder [PS/2](#)-Anschluß geliefert werden.
- Zusätzlich liegt eine einfach zu bedienende Software zum Programmieren bei.
- Mit den optional erhältlichen Blankotasten können Sie die Beschriftung der programmierbaren Tasten nach Bedarf unter der klaren Abdeckung einfach ändern.
- Nicht nur in Bezug auf die Software ist die Typetape eine Neuentwicklung. Sie ergänzt in Design und Farbe auf ansprechende Weise Ihren Arbeitsplatz.
- Die leichtgängigen, vibrationssicheren Tasten zeichnen sich durch hochwertige Materialien und eine stabile Konstruktion aus, was eine hohe Lebensdauer garantiert.
- In ergonomischer Hinsicht erfreulich ist die Abstimmung

von Betätigungskraft und -weg.

- Trotz der vielen zusätzlichen Tasten ist sie kaum größer als eine Standardtastatur.
- Mit der ALT-Lock Taste bleibt eine mit dem Lasso erstellte Auswahl offen, ohne dass die ALT- oder Maustaste weiter gedrückt werden muss. So haben Sie immer eine freie Hand.
- Alle gängigen Programme werden unterstützt, z.B. Photoshop, Quark-X-Press, Microsoft-Office, Corel Draw, MegaCAD sowie Pagemaker.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 490 x 182 x 43 mm
 Gewicht: 1,180 kg
 Gehäusematerial: Kunststoff
 Farbe: Computer-grau
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Membrane
 Tastenanzahl: 123
 Tastaturlayout: Spezial
 Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: $0,55 \pm 0,2$ N
 Schaltweg: 3,95 mm
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: [ADB](#)
 Betriebsspannung: 5 V

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis 60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis 85 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KP1153	Typetape PC PS/2	PS/2-Anschluß, Sonderastatur mit prog. Tasten

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11